



Carrytank® pour AdBlue®

Réservoirs en polyéthylène pour le transport et le stockage d'Urée, équipés de groupe vide-fûts.



Carrytank 150 AdBlue®



Carrytank 220 AdBlue®



Carrytank 330 AdBlue®



Carrytank 440 AdBlue®

Description

Réservoir pour AdBlue® en polyéthylène, idéaux pour le transport et la distribution d'Urée.

Le transport de l'AdBlue® n'a jamais été aussi simple : grâce à notre gamme de citernes de transport, vous résoudrez le problème du transport de l'AdBlue®.

La gamme se compose des réservoirs suivants :

- Carrytank® 150
- Carrytank® 220
- Carrytank® 220 pick-up
- Carrytank® 330
- Carrytank® 330 pick-up
- Carrytank® 440
- Carrytank® 440 pick-up

Caractéristiques principales

- Bouchon de remplissage de 2" avec soupape d'évent intégrée.
- Prises pour le levage à pleine charge avec un chariot élévateur.
- Surfaces de préhension pour le levage à vide.
- Logements pour le positionnement des courroies de fixation au socle d'appui.
- Couvercle verrouillable (150, 330, 440)

Pourvoires

Configuration modèle SG/SH

- Pompe à batterie du type à membrane, alimentation 12 V ou 24 V avec un débit de 30 l/min.
- 2 m de câble électrique et pinces pour le raccordement à la batterie.
- 4 m de tuyau en EPDM
- Pistolet manuel en matériau plastique ou bien automatique

Configuration modèle SOMG/SOMH (Uniquement pour Carrytank 150)

- Pompe submergée 12V
- Pistolet manuel en matériau plastique ou bien automatique
- 4 m de tuyau en EPDM

Accessoires



Batterie 12V au manganèse avec chargeur de batterie (prise européenne de type C) et logement de batterie



Compte-litres numérique pour AdBlue K24



Couvercle pour Carrytank® 220

Couvercle en polyéthylène intégré à la structure et réalisé par rotomoulage.

Données techniques

Modèle	Capacité nominale (lt)	Largeur (mm)	Largeur de la base (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur de base (mm)	Altesse (mm)	Epaisseur (mm)	Poids à vide (kg)	Poids avec unité de pompe (kg)
CTA150	150	985		585		465	5	23	35
CTA220	220	600		910		665	5	14	24
CTPA220	220	1 155	1 050	805	720	450	6,5	19	31
CTA330	330	1 200		800		650	6,5	32	44
CTPA330	330	1 200	1 010	800	770	700	6,5	32	44
CTA440	440	1 200		800		785	6,5	40	52
CTPA440	440	1 200	1 010	800	770	830	6,5	40	52

Carrytank® 220 - 330 - 440 AdBlue®

CT	X	X	X	X	X
Modèle CT = Carrytank	Ramasser (vuoto) = Pas de ramassage P = Ramasser	Carburant A = AdBlue	Capacité 220 = 220 l 330 = 330 l 440 = 440 l	Pompe S = Batterie 12/24v AdBlue	Buse G = Manuel AdBlue H = Automatique AdBlue

Carrytank® 150

CT	X	X	X	X
Modèle CT = Carrytank	Carburant A = AdBlue	Capacité 150 = 150 l	Pompe S = Batterie 12/24v AdBlue SOM = Pompe submersible 12V	Buse G = Manuel AdBlue H = Automatique AdBlue